

強力舗装面洗浄剤

Maker
FUJIKOSHI KASEI

ロードクリーンエコ

透水性アスファルト舗装面洗浄剤

Road clean Eco

■人体にやさしい

ABS、LAS のような界面活性剤や発癌物質を含んでいません。

■地球環境にやさしい

生分解性が極めて高く、しかも無燐なので海・河川・湖沼を汚染からまもります。

■危険性がない

有機溶剤を含みません。

■洗浄性能が良い

油を乳化して細かく分散します。

■作業性が良い

泡切れがよく、濯ぎも簡単です。

■使用方法

《高圧スプレー洗浄機の場合》

汚れの状態により、原液 1 ㍓を 10～30 倍に希釈しスプレーします。

同時にロードクリーンエコを常温でも使用できますが、60℃ほどに加温し、圧力を 10kg f/C m²以上でスプレー洗浄すると汚れ落ちがよく、しかも早く落ちます。

ノズルの移動は舗装面内部まで洗浄剤を吹き付けて洗うような感じで、ゆっくりと移動して下さい。

この後、水で濯ぎをして終了します。

《デッキブラシを使用する場合》

5～50 倍に希釈した洗浄液を汚れ部分に散水しながら、デッキブラシで擦り洗いをします。

この場合も高圧スプレー洗浄機の場合と同じように舗装内部を擦るような感じで洗浄して下さい。

この後、水で濯ぎをして終了します。

一般道路・駐車場・工場床面等でもご使用いただけます。

■荷 姿

商品名：ロードクリーンエコ 成分：非イオン界面活性剤、水

性状外観：淡黄色透明液体 pH 6～7.5 (中性) 溶解性：水に容易に溶解

入数：18㍓缶入り

■取扱い上の注意：適切な保護具を使用し、皮膚、粘膜又は着衣に触れたり、目に入らない様に注意して取り扱って下さい。取扱い後は、手洗い、洗顔を十分に行って下さい。もし目に入った場合は、直ちに清浄な大量の水で最低 15 分間洗眼後、痛み等がある場合は、眼科医の手当を受けて下さい。皮膚に付いたり、飲み込んだりした場合は、症状により医師の診断を受けて下さい。みだりに火気その他着火源に近づけないで下さい。

■保管上の注意：使用後は、必ず密閉保管して下さい。直射日光を避け、温度差の少ない乾燥した屋内冷暗所に保管して下さい。



ロードクリーンエコによる流出油処理作業風景

 <http://www.osumi.or.jp/filton/> 2007.01

■取扱店

■総販売代理店

南九州フィルトン販売

〒893-0057 鹿児島県鹿屋市今坂町 9990-3

村田木材株式会社

TEL 0994-42-4351

FAX 0994-43-3636